



温湿度記録計・キューブ式

## シグマミニキューブ温湿度記録計

No.7008-10

¥42,900 (税込¥45,045)

温度

湿度

校正対応

●小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計。

測定範囲：温度-15~40℃ 湿度5~100%rh (結露なきこと)

測定精度：温度±2℃ (10~30℃、その他は±3℃)

：湿度±5%rh (30~90%rh at 15~25℃、その他は±7%rh)

電源：単3形マンガン乾電池 (R6P) 1本

寸法・質量：(W)148×(H)190×(D)97mm 約1.6kg (乾電池除く)

付属品：記録紙：7日間用55枚入り×1冊

単3形マンガン乾電池 (R6P) 1本

取扱説明書 1冊



モカブラウン

温湿度記録計・キューブ式

アルファ

## シグマミニ $\alpha$ 温湿度記録計

No.7006-00 (ブルー)

No.7006-10 (モカブラウン)

¥32,800 (税込¥34,440)

温度

湿度

測定範囲：温度-15~50℃ 湿度10~100%rh (結露なきこと)

測定精度：温度±2℃ (10~30℃、その他は±3℃)

湿度±5%rh (30~90%rh at 15~25℃、その他は±7%rh)

記録紙：7日用55枚付 (No.7006-62)

電源：単3形マンガン乾電池 (R6P) 1本

寸法・質量：(W)125×(H)185×(D)110mm 約0.8kg (乾電池除く)

付属品：記録紙：7日間用55枚入り×1冊

単3形マンガン乾電池 (R6P) 1本

ボタン電池 (LR-41) 1個 (デジタル時計用)

取扱説明書 1冊

恒湿BOX

## SK-120CHB-II

湿度

No.6100-00

¥300,000 (税込¥315,000)

分流量に基づき一定の安定した湿度雰囲気 (55%rh) 近辺を実現することができる恒湿BOX。シグマII型の指示の確認及び示度の調整に便利です。

恒湿BOX SK-120CHB-IIは、簡易的ながらも分流量に基づき一定の安定した湿度雰囲気を実現し、環境測定に用いられる弊社の温湿度記録計シグマII型の定期点検等にご利用いただけます。本器内に標準となるアスマン式通風乾湿計SK-RHGを入れ、シグマII型を入れることにより、安定した湿度雰囲気 (55%rh近辺) でシグマII型の指示の確認および示度の調整ができます。

また、本器内の標準器として検定付アスマン式通風乾湿計SK-RHG-Sを使用すれば、より信頼性の高い湿度確認ができます。

機器内発生湿度：55%rh近辺 (乾燥剤および周囲環境により45~65%rh内で安定)

機器内湿度安定度：±1% (室内温度変化±0.5℃/h)

：±1.5% (室内温度変化±1.0℃/h)

機器内湿度分布：設定位置指定場所にて±0.5%rh以内

電源：AC100V±10% 50/60Hz

本体材質：ステンレス

使用環境：温度15~30℃ (ただし1時間当りの室内温度変化が±1℃未満)

湿度30~80%rh (ただし結露がないこと)

寸法・質量：(W)600×(H)620×(D)580mm 約16kg

付属品：乾燥剤 (中粒500g) 1本、予備ヒューズ 1個

